

製品仕様

製品	IT-type				Secure-type				Night-type		
	NDS-IT10		NDS-IT12		NDS-SE10		NDS-SE12		NDS-NI14		
型式(2003.10以降)	NDS-IT10		NDS-IT12		NDS-SE10		NDS-SE12		NDS-NI14		
旧型式(2003.10以前)	MXNDS-M1M-R32-W42		MXNDS-M1D-R32-W42T150		MXNDS-M1M-R64-W42		MXNDS-M1D-R64-W42T150		MXNDS-M1D-R64-W42W48N		
筐体色	グレー		グレー		黒色		黒色		黒色		
防塵・防滴構造(IP65)											
撮像部	カメラ	単眼		両眼		単眼		両眼		両眼	
	レンズ	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
	焦点距離/F値	f=7mm/1:2.0	-	f=7mm/1:2.0	f=25mm/1:2.5	f=7mm/1:2.0	-	f=7mm/1:2.0	f=25mm/1:2.5	f=7mm/1:2.0	1:1.4
	画角	45°×34°	-	45°×34°	13°×10°	45°×34°	-	45°×34°	13°×10°	45°×34°	39°×30°
	視野	8.2×6.1m/10m	-	8.2×6.1m/10m	2.3×1.8m/10m	8.2×6.1m/10m	-	8.2×6.1m/10m	2.3×1.8m/10m	8.2×6.1m/10m	6.6×5.3m/10m
画像	撮像素子	640×480 CMOS		640×480 CMOS×2		640×480 CMOS		640×480 CMOS×2		640×480 CMOS×2	
	最低照度(自動露光調整)	1Lux		1Lux		1Lux		1Lux		1Lux	
	画像フォーマット	JPEG		JPEG		JPEG		JPEG		JPEG	
	単眼表示画像サイズ	640×480,320×240,160×120		640×480,320×240,160×120		640×480,320×240,160×120		640×480,320×240,160×120		640×480,320×240,160×120	
	両眼表示画像サイズ	-		1280×480,640×240,320×120		-		1280×480,640×240,320×120		1280×480,640×240,320×120	
	マルチ画面表示	最大25画面表示		最大25画面表示		最大25画面表示		最大25画面表示		最大25画面表示	
	パント画像プレーヤ										
	初期表示画面選択										
ストレージ	メモリー(MByte)	64		64		64		64		64	
	画像メモリー(MByte)	12		12		30		30		30	
	パント画像保存	リンクバッファ設定可		リンクバッファ設定可		リンクバッファ設定可		リンクバッファ設定可		リンクバッファ設定可	
	外部ストレージ	Linuxサーバ/Windowsサーバ		Linuxサーバ/Windowsサーバ		Linuxサーバ/Windowsサーバ		Linuxサーバ/Windowsサーバ		Linuxサーバ/Windowsサーバ	
通信インターフェース	イーサネット/10BaseT(RJ45), ISDN 64/128Kbps(call-in/out), RS232C/max115Kbps										
閲覧ソフトウェア	Internet Explorer, Netscape Communicator										
イベント機能	イベントセンシング	ビデモーション検知/PIREーション検知(±15°,最大10m)/マイクフォン/IRリコーン(no-code)/デジタル入力(DB9/pin9(IN)-pin5(GND):open-close)/インターバルタイマ/タイムタスク/PLPシーブ									
	イベントアクション	FTP送信/メール送信/スキャナ出力(DB9/pin1/50mA(sink)/5~24V/one-shot)/IPメディア									
動作条件	電源供給電圧	LAN側(RJ-45):DC24~32V, ISDN側(RJ-45):DC30~42V									
	消費電力(最大) 本体のみ	3.6W/30V									
	動作温度範囲	-20~60									
外形	ケース寸法	(W)143mm×(H)143mm×(D)138mm									
	材質	ファイバ強化樹脂(PBT)									
	重量	本体/500g									

保証期間 1年間

付属品本体に同梱:ACアダプタ/ネットワークアダプタ/取付ブラケット(旋回:±30° 俯仰:+45°, -15°)/防滴用電源保護カバー(ゴム製)/接続ケーブル(8芯)×3m/取扱説明書(英文)/導入ガイド(和文)/ユーザ登録カード/保証書

MOBOTIXは独MOBOTIX社の登録商標もしくは商標です。 INTELTMRisc ProcessorはIntel Corporationの登録商標もしくは商標です。 LinuxTMはLinus Torvaldsの登録商標もしくは商標です。

Netscape communicatorはNetscape社の登録商標もしくは商標です。 Internet ExplorerはMicrosoft社の登録商標もしくは商標です。

引用された製品はそれぞれの会社の登録商標もしくは商標です。 この製品の色, デザイン, 仕様は予告なしに変更されることがあります。 対応OS WindowsTM, MacintoshTM, LinuxTM

記述内容は2004年4月のものです。